

bizhub 4020i

Multifuncional A4 a preto e branco





BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Serviços Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

OPCIONAIS



Cassete de papel PF-P24

Mesa Suporte SCD-5000x





Agrafador off-line EH-C591

LEGENDA Opcional obrigatório Opcional Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO





Frente e verso

Agrafo no canto (offline)

DESCRIÇÕES

ENTRADA DE SUPORTES

PF-P23 Cassete de papel	250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassete de papel	520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²
SCD-5000x Mesa suporte	Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão
	e outros materiais

SAÍDA DE SUPORTES

EH-C591 Agrafador offline Agrafa 20 folhas no canto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Tamanho/resolução painel	3.7"
Memória sistema (standard/máx)	256 MB (standard/máx)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador Automático de Documer	ntos Até 50 originais; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF
Capacidade de entrada de papel	300 folhas / 1,340 folhas (standard/máx)
(standard/máx)	
Cassete de papel 1	1x 250 folhas; A6–A4; 60–120 g/m ²
Cassete de papel 1 opc Total	1x 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m² (até 2x)
Cassete de papel 2 opc Total	1x 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m² (até 2x)
Bypass	50 folhas; A6–A4; formatos personalizados; 60–200 g/m²
Frente e verso automático	A4; 60–105 g/m ²
Capacidade de saída (standard)	150
Volume de impressão (mensal)	Rec. 5,000 páginas; Max. 100,000 páginas
Vida toner	Preto até 12,000 páginas
Vida Unidade de imagem	50,000
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 645 W
Dimensões sistema (L x P x A)	435 x 427 x 486 mm (sem opcionais)
Peso do sistema	Approx. 16.8 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
	Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
	Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
	Windows Server 2016; Windows Server 2019;
	Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux
Fontes impressora	85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim
Impressão móvel	Mopria (Android);
	Konica Minolta Print Service (Android);
	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);
	Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade de digitalização - simplex	Até 24/20 ipm em simplex
Resolução de digitalização	1,200 x 1,200 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP;
	Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
Destinos de digitalização	Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerisado
Velocidade de cópia/impressão A4	Até 40 ppm
(mono/cor)	
Velocidade frente e verso A4 (mono/cor)	Até 20 ppm
Saída 1ª cópia A4 (mono/cor)	9.2 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 27 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-999
Formato original	A6-A4
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma de fax	Super G3
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	299 destinos + 20 grupos

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Funções de segurança (padrão)	Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2;
	Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Impressão segura; Kerberos
Funções de accounting (padrão)	Suporte Active Directory
	(nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection;
	Driver Packaging Utility



















