



KONICA MINOLTA

**bizhub** c257i

Multifuncional A3 a Cores

**bizhub  
i-SERIES IS  
SMARTER  
WORKING**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



**Operação intuitiva**  
Operar a bizhub como um smartphone ou tablet com uma interface de utilizador totalmente personalizada



**Conetividade móvel**  
Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



**Segurança**  
Integração segura em rede, encriptação de dados, Sobrescrever o Disco Rígido, e autenticação avançada de utilizador



**Ecosistema de aplicações**  
Maior eficiência graças ao portefólio extenso de aplicações da Konica Minolta



**Serviços**  
Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota



**Sustentabilidade**  
As várias funcionalidades ecológicas reduzem o consumo energético e os custos

## OPCIONAIS

### 1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

- Melhorias de PDF LK-102v3
- Reconhecimento texto OCR LK-105v4
- Fontes Código de Barras LK-106
- Fontes Unicode LK-107
- Fontes OCR A e B LK-108
- Pack document converter LK-110v2
- Cliente ThinPrint® LK-111
- Pull printing sem servidor LK-114
- Ativação Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivirus LK-116
- Ativação FOIP LK-117



### 2 CONETIVIDADE

- Placa de fax FK-513 x2
- LAN sem fios UK-221
- Kit I/F USB EK-608 OU
- Kit I/F USB EK-609
- Autenticação biométrica AU-102 OU
- Leitor de cartões
- Kit montagem MK-735

### 3 OUTROS

- Alimentador documentos DF-633 OU
- Tampa original OC-513
- Mesa de trabalho WT-515
- Teclado numérico KP-101
- Unidade limpeza de ar CU-101
- Kit montagem MK-748

### 4 ENTRADA DE SUPORTES

- 1 x Cassete universal PC-118 OU
- 2 x Cassete universal PC-218 OU
- Bandeja grande capacidade PC-418 OU
- Mesa DK-518x
- Bandeja banner BT-C1e

### 5 SAÍDA DE SUPORTES

- Separador de trabalhos JS-506 OU
- Kit montagem MK-603
- Finalizador interno FS-533 OU
- Kit montagem MK-603
- Kit montagem MK-602
- Kit furação PK-519
- Finalizador/agrafador FS-539 OU
- Kit montagem MK-603
- Unidade relé RU-514
- Finalizador/agrafador/dobrador FS-539SD OU
- Kit montagem MK-603
- Unidade relé RU-514
- Kit furação PK-524

#### LEGENDA

- Opcional obrigatória
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

## FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Agrafagem no canto



Dois agramos laterais



Dois furos



Quatro furos



Frete e verso



Combinação mixplex/mixmedia



Dobra meio



Inserção de folha, relatório



Dobra carta



Brochura



Separação offset



Impressão de banner



Agrafagem no canto (offline)

## DESCRIÇÕES

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATERÍSTICAS AVANÇADAS          |                                                                                                  |
| LK-102v3 Melhorias de PDF         | PDF/A (1b); encriptação de PDF; assinatura digital                                               |
| LK-105v4 Reconhecimento texto OCR | PDF pesquisável e PPTX                                                                           |
| LK-106 Fontes código de barras    | Suporta a impressão nativa de códigos de barras                                                  |
| LK-107 Fontes unicode             | Suporta a impressão nativa de Unicode                                                            |
| LK-108 Fontes OCR A e B           | Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B                                                   |
| LK-110v2 Pack document converter  | Cria vários formatos de ficheiro incl. DOCX; XLSX e PDF/A                                        |
| LK-111 Cliente ThinPrint®         | Compressão dados de impressão para um menor impacto na rede                                      |
| LK-114 Pull printing sem servidor | Solução de impressão segura e Follow Me que não requer nenhuma aplicação de servidor             |
| LK-115v2 Ativação TPM             | Trusted Platform Module para a proteção de encriptação e desencriptação de dados                 |
| LK-116 Antivirus                  | Bitdefender® Antivirus fornece a verificação em tempo real de toda a informação de entrada/saída |
| LK-117 ativação FOIP              | Fax sobre redes IP (T.38), requer placa de fax                                                   |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| CONETIVIDADE                   |                                               |
| EK-608 Kit I/F USB             | Conexão teclado por USB                       |
| EK-609 Kit I/F USB             | Conexão teclado por USB; Bluetooth            |
| UK-221 LAN sem fios            | LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode |
| FK-513 Placa de fax            | Fax super G3, funcionalidade de fax digital   |
| MK-735 Kit montagem            | Até de instalação para o leitor de cartões    |
| AU-102 Autenticação biométrica | Scanner veias do dedo                         |

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OUTROS                           |                                                             |
| DF-633 Alimentador de documentos | Alimentador automático documentos, capacidade 130 originais |
| OC-513 Tampa original            | Tampa em vez do Alimentador de documentos                   |
| WT-515 Mesa de trabalho          | Para a colocação do dispositivo de autenticação             |
| KH-101 Suporte teclado           | Para a colocação do teclado USB                             |
| CU-101 Unidade de limpeza de ar  | Melhora a qualidade de ar através de emissões reduzidas     |
| MK-748 Kit montagem              | Kit de instalação para a unidade de limpeza de ar           |

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ENTRADA DE SUPORTES                 |                                                                               |
| PC-118 1x Cassete universal         | 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m²                                                |
| PC-218 2x Cassete universal         | 2x 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m²                                             |
| PC-418 Bandeja de grande capacidade | 2,500 folhas, A4, 52-256 g/m²                                                 |
| DK-518x Mesa                        | Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais |

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SAÍDA DE SUPORTES                 |                                                                                |
| FS-533 Finalizador interno        | Agrafa até 50 folhas, capacidade max. de receção 500 folhas                    |
| FS-539 Finalizador/agrafador      | Agrafa até 50 folhas, capacidade max. de receção 3.300 folhas                  |
| FS-539SD Finalizador/dobrador     | Agrafa até 50 folhas; dobra 20 folhas; capacidade max. de receção 2.300 folhas |
| MK-602 Kit montagem               | Para a instalação do FS-533                                                    |
| MK-603 Kit montagem               | Para a instalação do FS-533, FS-539/SD, JS-506                                 |
| PK-524 Kit furação para FS-539/SD | 2/4 hole punching; autotswitching                                              |
| JS-506 Separador de trabalhos     | Separação de fax; etc.                                                         |
| PK-519 Kit furação para FS-533    | 2/4 furos, auto comutação                                                      |
| RU-514 Unidade relé               | Para a instalação do FS-539(SD)                                                |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA                       |                                                                                                            |
| Velocidade de sistema A4                        | Até 25/25 ppm (mono/cor)                                                                                   |
| Velocidade de sistema A3                        | Até 12/12 ppm (mono/cor)                                                                                   |
| Velocidade frente e verso A4                    | Até 25/25 ppm (mono/cor)                                                                                   |
| Saída 1ª página A4                              | 6.8/8.4 seg. (mono/cor)                                                                                    |
| Tempo de aquecimento                            | Aprox. 20 seg. (mono/cor) <sup>1</sup>                                                                     |
| Tecnologia de imagem                            | Laser                                                                                                      |
| Tecnologia de toner                             | Toner polimerizado Simitri® HD                                                                             |
| Dimensão / resolução do painel                  | 7" / 800 x 480                                                                                             |
| Memória sistema                                 | 6,144 MB (standard/max)                                                                                    |
| Disco rígido sistema                            | 256 GB SSD (standard)                                                                                      |
| Interface                                       | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)                                    |
| Protocolos de rede                              | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour                                                |
| Alimentador automático de documentos (opcional) | Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF                                                                |
| Formatos de papel                               | A6-A3; papel banner max. 1,200 x 297 mm                                                                    |
| Gramagens de papel                              | 60-256 g/m²                                                                                                |
| Capacidade de entrada de papel                  | 1,100 folhas / 3,600 folhas (standard/max)                                                                 |
| Cassete de papel (standard)                     | 1x 500; A5-A4; formatos personalizados; 60-256 g/m²<br>1x 500; A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m² |
| Cassete de papel (opcional)                     | 1x 500 folhas; A5-A3; 60-256 g/m²<br>2x 500 folhas; A5-A3; 60-256 g/m²<br>1x 2,500 folhas; A4; 60-256 g/m² |
| Bypass                                          | 100 folhas; A6-A3; formatos personalizados, banner; 60-256 g/m²                                            |
| Modos de acabamento (opcional)                  | Offset; Agrupar; Separar; Agrafar; Furar; Dobra meio; Dobra carta; Brochura                                |
| Frente e verso automático                       | A5-A3; 60-256 g/m²                                                                                         |
| Capacidade de saída                             | Até 250 folhas / até 3,300 folhas (standard/max)                                                           |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA       |                                                        |
| Agrafamento                     | Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²)   |
| Capacidade de saída agrafamento | Max. 100 conjuntos                                     |
| Dobra carta                     | Max. 3 folhas                                          |
| Capacidade saída dobra carta    | Máx. 30 folhas; ilimitado (sem tabuleiro)              |
| Brochura                        | Max. 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²)    |
| Capacidade saída brochura       | Max. 10 brochuras; ilimitado (sem tabuleiro)           |
| Ciclo de vida (mensal)          | Rec. 10,000 páginas; Max. <sup>2</sup> 125,000 páginas |
| Vida toner                      | Preto até 24,000 páginas<br>CMY até 24,000 páginas     |
| Consumo energético              | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.50 kW                 |
| Dimensões sistema (L x P x A)   | 571 x 661 x 786 mm (sem opcionais)                     |
| Peso do sistema                 | Aprox. 70.0 kg (sem opcionais)                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resolução de impressão       | 1,800 (equivalente) x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Page description language    | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema Operativo            | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; Linux; Citrix |
| Fontes impressora            | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim                                                                                                                                                                                                                 |
| Impressão móvel              | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: WiFi Direct                                                                                        |

## ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade de digitalização | Até 55/55 ipm em frente (mono/cor)                                                                                                             |
|                             | Até 20/20 ipm em frente e verso (mono/cor)                                                                                                     |
| Resolução de digitalização  | Até 600 x 600 dpi                                                                                                                              |
| Modos de digitalização      | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan         |
| Formatos de ficheiro        | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX<br>Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável |
| Destinos de digitalização   | 2,000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP                                                                                                      |

## ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Resolução de cópia | 600 x 600 dpi                        |
| Gradação           | 256 gradações                        |
| Multicópia         | 1-9,999                              |
| Formato original   | Max. A3                              |
| Ampliação          | 25-400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |

## ESPECIFICAÇÕES DE FAX

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Norma de fax       | Super G3 (opcional)                     |
| Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
| Resolução de fax   | Até 600 x 600 dpi                       |
| Compressão de fax  | MH; MR; MMR; JBIG                       |
| Modem de fax       | Até 33.6 Kbps                           |
| Destino de fax     | 2,000 destinos + 100 grupos             |

## ESPECIFICAÇÕES USER BOX

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de armazenamento | Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas                                         |
| Tipo de user box            | Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação) |
| Tipo de system box          | Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Fax polling        |

## CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software           | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Security Functions | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (em avaliação); Filtragem de IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Sobrescrever disco rígido; Encriptação de dados do disco rígido (AES 256); Auto eliminação dados de memória; Receção confidencial de fax; Encriptação impressão dados de utilizador<br>opcional: Antivirus verificação em tempo real (Bitdefender®); Proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy) |
| Accounting         | Até 1,000 contas de utilizador; Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso às funções de utilizador. Autenticação com dispositivo móvel (Android)<br>opcional: Autenticação biométrica (scanner veias de dedo); Autenticação por cartão (leitor de cartões); Autenticação com dispositivo móvel (iOS)                                                                                                                                                                                                     |

<sup>1</sup> Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livres de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas acknowledged.

